




De Connect'o'maat® van Verachttert is dé oplossing voor het universeel snelwisselen van alle soorten uitrustingsstukken binnen een bepaalde machineklasse. Zowel in grondverzet als in sloop. Toepassen van het Verachttert Connect'o'maat® snelwisselsysteem zorgt voor méér efficiency, kostenbesparing en tijdwinst, door: • universele inzetbaarheid • eenvoudige bediening • optimale vormgeving met behulp van geavan-

ceerd 3D design • minimale opbrekkraft- en indringkraftverlies. Ook is de Connect'o'maat® • onverslijtbaar en oersterk • arbeidsveilig bevonden door het Duitse Tiefbaugenossenschaft (TBG) • leverbaar in de uitvoeringen draaibaar, kantelbaar of als combinatie van beide. Het model (S) is de smalle versie van de Connect'o'maat® ■



## Kenmerken CW

- 1 Geproduceerd met geavanceerde technologie
- 2 Hydraulisch te bedienen
- 3 Inductie-geharde assen
- 4 3D design voor minimaal verlies breekkracht
- 5 Cilinder met veiligheidsventiel
- 6 Kantelbaar en/of draaibaar
- 7 Gegoten body



**Optie:** het Verachttert Connect'o'maat® snelwisselsysteem is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: spindel en hydraulisch. De spindel versie is eenvoudig te bedienen, heeft een hoge maatgetrouwheid en vraagt slechts lage investeringskosten. Hij wordt met de hand vastgedraaid. De hydraulische Connect'o'maat® is uitgevoerd met een cilinder, die door de machinist vanuit de cabine wordt bediend. Een extra hydraulische functie op de graafmachine is niet perse noodzakelijk. Overige opties voor de Connect'o'maat® zijn: • elektrohydraulische stuur eenheid • grijperophanging • hijsjuk met demontabele as • veiligheidshaak.



Specificaties CW	CW-05	CW-10	CW-20	CW-20s	CW-30	CW-30s	CW-40	CW-40s	CW-45	CW-45s	CW-55	CW-55s	CW-70	CW-100
Gewicht (kg)	25	65	190	170	210	190	240	215	430	400	700	550	1250	2750
Afmetingen (B) (mm)	175	310	550	420	550	420	550	420	690	550	830	560	840	1200
Afmetingen (L) (mm)	200	300	475	475	475	475	475	475	570	570	650	650	875	1275
Werkdruk P min. koppel (bar)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Werkdruk P max. koppel (bar)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Werkdruk P min. ontkoppel (bar)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Werkdruk P max. ontkoppel (bar)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Optimale oliedebiet Qmax. (bar)	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40
Lastjuk (ton)	-	4	10	10	10	10	10	10	14	14	20	20	20	-
Lasthaak (ton)	2	4	5/10	5/10	5/10	5/10	10	10	14	14	20	20	20	-

**Note:** CW-20, CW-30, CW-40 zijn uitwisselbaar. CW-20s, CW-30s, CW40-S zijn uitwisselbaar. CW-100 op aanvraag.

Dit is een algemeen overzicht van de snelwissel match per machineklasse. Naast het gewicht van de machine is ook de opbrekkracht van belang voor de keuze van de snelwissel.

Type CW	Machineklasse									
	0	1	2	3	4	5	6	7	99	
CW-05	1.0 - 3.5 <27,5 kN									
CW-10		3.0 - 10.5 <60 kN								
CW-20			7.5 - 16 <100 kN							
CW-20s			7.5 - 16 <100 kN							
CW-30				14 - 21 <135 kN						
CW-30s				14 - 21 <135 kN						
CW-40					19-27 <175kN	*				
CW-40s					19-23 <150kN					
CW-45						25 - 45 <240 kN				
CW-45s						25 - 45 <240 kN				
CW-55							40 - 65 <300 kN			
CW-55s							40 - 65 <280 kN			
CW-70								62 - 90 <400 kN		
CW-100										**

**Note:** Vergelijk de machine configuratie met de gegevens uit het overzicht.

\* De CW- 20S / 30S / 40S Connect'o'maat is ontwikkeld voor graafwerkzaamheden met WHEX machines. Niet beschikbaar voor machines met een gewicht groter dan 23 ton (opbrekkracht <150 kN).

\* CW40 kan worden gebruikt voor klasse 4 machines met meer dan 27 ton alleen in standaard applicaties (zoals grond-, weg-, en waterbouw).

\*\* CW100 - match op aanvraag. Richtlijn, machines tussen 120 - 165 ton.

Uw dealer: **Verachttert Nederland B.V.**  
 De Bloemendaal 8, NL-5221 EC  
 Postbus 3069, NL-5203 DB | 's-Hertogenbosch  
 Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40  
 E-mail info@veraned.nl | www.veraned.nl

