



Het VVW verdichtingswiel is het juiste uitrustingsstuk om op een professionele en eenvoudige wijze grond te verdichten. Het is een puur mechanisch hulpmiddel dat op iedere graafmachine eenvoudig aan- en afgekoppeld kan worden. Het verdichtingswiel is leverbaar voor machines vanaf 1,5 tot 50 ton eigengewicht en kan geleverd worden met diverse snelwisselophangingen. Met behulp van het gewicht van de graafmachine, in combinatie met de beweging van de giek, produceert het Verdichtingswiel hoge verdichtings krachten

Het verdichtingswiel wordt o.a. toegepast om de grond te verdichten bij het plaatsen of vervangen van leidingen, kabels en rioolbuizen. Maar ook in loopgraven, kades en dijken is het een veel ingezet hulpmiddel. In tegenstelling tot vibrerende walsen wordt geen water naar het grondoppervlak geduwd tijdens de verdichting. Het verdichtingswiel maakt gebruik van een methode die ervoor zorgt dat vocht gelijkmatig wordt verdeeld tijdens een consistente verdichting ■



Kenmerken **VVW Verdichtingswiel**

- 1 Volledig mechanisch; geen hydraulische slangen
- 2 Trillingsvrij; geen schade aan omgeving
- 3 Ideaal voor het verdichten van probleemzones en kleiachtige grond
- 4 Groot rendement: verdichtingdieptes tot 1 meter
- 5 Geen arbeiders in de sleuf: enkel één machinist voor het aanvullen en verdichten
- 6 Unieke nokverdeling voor een optimale verdichting



| Model | Ophanging | Machine klasse (ton) | Breedte (mm) | Wiel diameter (mm) | Aantal wielen | Gewicht (kg)* |
|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| VVW28 | CA40 | 6 - 14 | 280 | 920 | 1 | 500 |
| VVW40 | CA40 | 8- 16 | 400 | 920 | 1 | 550 |
| VVW60 | CA40 | 12 - 50 | 570 | 920 | 2 | 850 |
| VVW60 | CA45 | 12 - 50 | 570 | 920 | 2 | 850 |

*Gewicht is exclusief kopplaat.

Uw dealer: **Verachttert Nederland B.V.**
 De Bloemendaal 8, NL-5221 EC
 Postbus 3069, NL-5203 DB | 's-Hertogenbosch
 Telefoon +31 73 640 41 11 | Fax +31 73 641 97 40
 E-mail info@veraned.nl | www.veraned.nl

